

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie-ul. Konwaliowa  
w km od 0+000 do km 0+174,00

Poz. przed.	Nr specyfikacji	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,17		
1.2	D.04.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	75,52		
1.3	D.04.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	16,50		
1.4	D.04.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki przy ławie z betonu	m <sup>3</sup>	0,93		
1.5	D.04.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30	m	9,60		
1.6	D.04.02.04	Rozebranie ław pod obrzeż przy ławie z betonu	m <sup>3</sup>	0,39		
1.7	D.04.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	25,00		
1.8	D.04.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	43,66		
1.9	D.04.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	25,00		
1.10	D.04.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	43,66		
<b>2.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
2.1	D.04.06.01	Roboty ziemne wykonane w gruncie kat.III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6 m3 z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15t	m <sup>3</sup>	527,60		
2.2	D.04.06.01	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km przy przewozie gruntu kat III po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15t	m <sup>3</sup>	527,60		
<b>3.</b>	<b>ODWODNIENIE</b>					
3.1	D.04.06.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku	m <sup>3</sup>	154,36		
3.2	D.04.06.01	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km przy przewozie gruntu kat III po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15t	m <sup>3</sup>	154,36		
3.3	D.03.02.01	Wykonanie studni z kregów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości do 1,0 m	szt	1		

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie-ul. Konwaliowa  
w km od 0+000 do km 0+174,00

Poz. przed.	Nr specyfikacji	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.4	D.03.02.01	Ustawienie pokrywy nastudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym	szt	1		
3.5	D.03.02.01	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 300 mm	mb	28,75		
3.6	D.03.02.01	Reczne zasypywanie wykopów liniowych do głębokości 1,5 m	m <sup>3</sup>	57,16		
3.7	D.06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x8 cm	m <sup>3</sup>	173,58		
4.	<b>ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE</b>					
4.1	D.10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	4		
4.2	D.10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	11		
4.3	D.10.11.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8		
5.	<b>PODBUDOWA POMOCNICZA</b>					
5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów	m <sup>2</sup>	1222,4		
5.2	D.04.02.01	Warstwy odsączające w korycie na całej szerokości drogi-zagęszczane mechanicznie	m <sup>2</sup>	1222,40		
5.3	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości podbudowy 15 cm	m <sup>2</sup>	1222,40		
6.	<b>KRAWĘŻNIKI</b>					
6.1	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m <sup>3</sup>	22,64		
6.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	206,58		
6.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	174,00		
7.	<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>					
7.1	D.04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1113,20		
7.2	D.04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1113,20		
7.3	D.04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu klasy C-12/15, o grubości w-wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	31,740		

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie-ul. Konwaliowa  
w km od 0+000 do km 0+174,00

Poz. przed.	Nr specyfikacji	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.4	D.04.06.01	j.w.:ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm ( do 15 cm )	m <sup>2</sup>	31,740		
<b>8.</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
8.1	D.05.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej - koloru szarego grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	1144,94		
<b>9.</b>	<b>ZJAZDY I WEJŚCIA</b>					
9.1	D.06.02.01	Wykonanie rurociągu z rur PP ze ścianką profilowaną o średnicy 300 mm	m	54,00		
9.2	D.06.02.01	Reczne zasypywanie wykopów liniowych do głębokości 1,5 m	m <sup>3</sup>	11,34		
9.3	D.04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów i wejść	m <sup>2</sup>	4,37		
9.4	D.08.03.01	Lawy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C-8/10.	m <sup>3</sup>	6,10		
9.5	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	152,58		
9.6	D.06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych do przepustów z rur 300 mm	szt	19,00		
9.7	D.08.01.01	Lawy pod oporniki betonowe z oporem z betonu C-8/10.	m <sup>3</sup>	4,36		
9.8	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,66		
<b>10.</b>	<b>PODBUDOWY - ZJAZDY I WEJŚCIA</b>					
10.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	284,35		
10.2	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy C-12/15, o grubości w-wy po zagęszczeniu 12 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	236,35		
10.3	D.04.06.01	j.w.:ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm ( do 15 cm )	m <sup>2</sup>	236,35		
10.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu klasy C-12/15, o grubości w-wy po zagęszczeniu 12 cm - wejścia	m <sup>2</sup>	48,00		
<b>11.</b>	<b>NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I WEJŚC</b>					
11.1	D.05.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej - koloru szarego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	236,35		

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie-ul. Konwaliowa  
w km od 0+000 do km 0+174,00

Poz. przed.	Nr specyfikacji	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.2	D.05.02.02	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej - koloru szarego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	48,00		
12.	<b>CHODNIK</b>					
12.1	D.04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu klasy C-12/15, o grubości w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	29,40		
12.2	D.05.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej - koloru szarego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	29,40		
13.	<b>TRAWNIKI</b>					
13.1	D.09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem ręcznym z przerzutem	m <sup>3</sup>	39,72		
13.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II	m <sup>2</sup>	496,52		

**Razem:****Vat:****Ogółem:**